



CLIMATE DESIGNERS

Mikado

Mikado is een universele handdoekhouder voor wandbevestiging en voorzien voor plaatsing vóór of boven elke radiator, of vrijstaand zonder radiator

Mikado bestaat in 2 lengtematen: 55 of 85 cm

Lengte 55 cm bestaat uit 1 muurplaatje, 1 muurbeugel en 1 rondhout

Lengte 85 cm bestaat uit 2 muurplaatjes, 2 muurbeugels en 1 rondhout

MATERIAAL

- het muurplaatje is een gegoten aluminium stuk voorzien van een rond en een ovaal schroefgat voor horizontale positionering
- de muurbeugel is gemaakt uit een aluminium extrusieprofiel en is voorzien van 4 stelschroefjes M4 voor montage aan het muurplaatje en voor het vastzetten van de stok uit rondhout \varnothing 18 mm
- meegeleverd per muurplaatje: 2 schroeven, 2 rondellen en 2 pluggen \varnothing 8 mm voor normaal stabiele muren
- per verpakking: één inbussleutel 2 mm

AFWERKING

- de muurbeugel is gelakt in de kleur verkeerswit (RAL 9016) satijnmat / gelakt in de kleur ... (zie kleurenkaart). De coating is een krasvaste polyesterlak, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C. UV-bestendig volgens ASTM G53 / in geanodiseerd aluminium natuurkleur / in geborsteld roestvast staal-look / verchromd
- de stok is uit eik / es / notelaar en voorzien van een matte, niet zichtbare beschermlaag (tweecomponenten PUR acrylharslak)

UITVOERING VAN DE INSTALLATIE

- het muurplaatje wordt waterpas geplaatst en door middel van de meegeleverde schroeven, of door middel van andere aan de wand aangepaste bevestigingsmiddelen, zorgvuldig vastgezet
- de positie van de beugel wordt gekozen in functie van de voorkeur van de klant: links of rechts van een verticale wandradiator / boven een horizontale wandradiator / zonder radiator op een door de klant bepaalde plaats / tegen een badkamermeubel / in eender welke andere geschikte positie
- de uitvoering met stoklengte 55 cm mag met één beugel geplaatst worden
- de uitvoering met stoklengte 85 cm dient altijd met 2 beugels geplaatst te worden
- de stok wordt in de beugel(s) geschoven zonder deze te beschadigen en vastgezet in de positie gelijk met het uiteinde van de muurbeugel(s) / met lichte oversteek t.o.v. de muurbeugel(s) / in een positie volgens de voorkeur van de klant
- de muurbeugel wordt vastgezet op de muurbevestiging d.m.v. 2 stelschroefjes en de inbussleutel
- de stok wordt vastgezet op de muurbeugel d.m.v. 2 stelschroefjes en de inbussleutel

Fabrikant: Jaga

Model: Mikado