



CLIMATE DESIGNERS

## Accolade

### Materiaal

De radiatoren zijn opgebouwd uit verticale driehoekige stalen collectoren (22 x 40 mm) en licht gebogen horizontale stralingsbuizen  $\varnothing 16$  mm met vrije openingen voor het drogen van handdoeken of linnen.

De Deco-uitvoering is identiek, maar zonder vrije openingen.

De stralingsbuizen worden aan de buitenzijde van de collector met een speciaal procédé onzichtbaar gelast.

Er worden standaard 4 wandbevestigingen meegeleverd voor montage tegen de wand. Deze steuntjes worden d.m.v. persvijsjes bevestigd aan de opgelaste noppen op de collectoren.

Accolade kan uitgerust worden met een elektro-weerstand voorzien van een elektronisch sturelement.

Voor centrale verwarming / elektrische / gemengde (mixte) toepassing.

Testdruk: 9 bar

Werkdruk: 6 bar

### Kleur

- Accolade is gelakt in de kleur / verkeerswit 333 (RAL 9016 glad satijnmat) / zandstraalgrijs 001, fine texture metallic / andere kleur ... (zie kleurenkaart).
- De radiatoren worden gezandstraald, ontvet, gefosfateerd en gepassiveerd. De coating is een gestructureerde krasvaste polyester, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C. UV-bestendig volgens ASTM G53. Deze hoog kwalitatieve afwerking biedt een optimale krasweerstand en is zeer gemakkelijk te onderhouden. Dikte van de laklaag: min 80  $\mu$ .

### Aansluiting

Verzonken aansluitmoffen G1/2" aan de onderzijde van de collectoren. Ontluchter G1/8" aan de achterzijde van de collector. Accolade is symmetrisch en kan ondersteboven gemonteerd worden. Ontluchter te voorzien op de centrale verwarmingsleiding.

### Uitvoering van de installatie

De installateur stelt de radiatoren voor, rekening houdend met volgende eisen:

- een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm ...
- warmteafgifte- en maattabellen van Accolade radiatoren volgens EN 442.
- ze worden tegen de wand bevestigd met de 4 bijhorende steunen.
- Accolade wordt aangesloten op een éénpijpinstallatie / tweepijpinstallatie.
- de hier toe te passen speciaal ontworpen thermostatiseerbare Jaga Deco ventielen / Jaga Deco handbediende ventielen / zijn geschikt voor aansluiting op kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / dunwandig metalen leidingen / stalen leidingen.
- Jaga thermostaatkoppen / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom-wit (RAL 9016) / Jaga thermostaatkoppen mat aluminium look / Jaga thermostaatkoppen geborsteld roestvast staal look / niet / te voorzien.

### Opties

- Jaga Deco ventielen
- Elektro-weerstand
- T-Stukken voor zij- of achteraansluiting en voor mixte toepassing
- Straalpijp voor bovenaansluiting